MICROJET HTM

Lavadora a chorro de agua

CONEXIÓN AGUA CALIENTE

El aparato utiliza agua calentada por la caldera del laboratorio

REGULADOR DE TEMPERATURA

El uso de agua caliente permite reducir el tiempo y, por tanto, el consumo

CONEXIÓN AGUA FRÍA

Conexión para el suministro de agua de la red

REGULADOR DE PRESIÓN

Permite regular la presión desde 5 hasta 60 bar

LAMPARA

A través de LED a bajo consumo ilumina toda la cámara de trabajo



MANÓMETRO

Muestra la presión de trabajo del chorro de agua

GUANTES

Guantes resistentes que protegen el operador

DESCARGUE AGUA

D. 32 mm conduce el agua residual hacia el decantador.
Puede colocarse a la derecha o a la izquierda

CRISTAL INSPECCIÓN

Cristal temperado sobre la zona de trabajo. Se mantiene limpio gracias al chorro de aire



CONEXIÓN DE PEDAL

Permite conectar el pedal suministrado

BOQUILLA

Con chorro regulable

CONEXIÓN A LA RED AIRE

Conexión rápida para tubo rilsan de 8 mm



La empresa EFFEGI BREGA Srl se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras sin previo aviso.

Via Magellano, 7 - 29010 Sarmato (PC) - ITALIA
Tel. +39 0523 887702 - +39 0523 887013 - E-mail: commerciale@effegibrega.it