



EFFEGI BREGA®

- Пясъкоструйка -

“ALOX PLUS”

ALOX PLUS е еволюцията на пясъкоструйката Alox 2001, специално проектирана и конструирана за задоволяване на нуждите на работещите в сферата на зъботехниката.

• **ЕРГОНОМИЧНА** • **ФУНКЦИОНАЛНА** • **С МНОГО АКЕСОАРИ**

ALOX PLUS представя редица иновации, разработени за оптимизиране на употребата ѝ и за предотвратяване на ежедневните проблеми. Пясъкоструйката трябва да бъде свързана към аспирацията, за да отстранява праха, който се образува в работното помещение по време на пясъкоструенето.

Горе вдясно има връзка за включване към аспирацията в лабораторията или към АСПИРАТОР AS 800 Silent.

КОНТЕЙНЕРИ

за пясък от:

25÷50 µm 50÷125 µm 125÷250 µm

РЕГУЛАТОРИ НА НАЛЯГАНЕТО

Работното налягане може да се регулира от 0,5 до 6 bar според нуждите за всяка използвана дюза.

МАНОМЕТРИ

Показват налягането при различни видове употреба. Работят въз основа на положението на регулаторния ключ.

ВРЪЗКА ЗА АСПИРАЦИЯТА

Разположена в горната част на устройството, с диаметър 32 мм.

РЕГУЛАТОРЕН КЛЮЧ

Позволява избиране на контейнер за пясък: 25÷50, 50÷125, 125÷250, рециркуляция.

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ


В работната камера има пистолет за почистване със съгъстен въздух.

ДЮЗА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ

Фиксираната дюза работи с циркуляционен пясък

ИЗНОСОУСТОЙЧИВ КАПАК

Капакът на работната камера е направен от специално устойчиво на драскане стъкло.



МЕМБРАНА

С магнитно фиксиране, предпазва стъклото.



ОПЦИИ

По заявка могат да се доставят нагреватели, за да се избегне образуването на бучки, дължащи се на влажността в пясъка. Те могат да се активират чрез специалния бутон.