



EFFEGI BREGA®

ATLANTIS MONO

Smuffolatrice

SICUREZZA

Con il vetro aperto blocca tutti i funzionamenti dell'apparecchiatura.

VETRO ISPEZIONE

Vetro attraverso il quale è possibile vedere la zona di lavoro. Viene mantenuto trasparente da getto d'aria.

LAMPADA

Tramite led a basso consumo illumina tutta la camera di lavoro.

INTERRUTTORE ON-OFF

Permette di accendere e segnala che l'apparecchio è attivo e pronto all'uso.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Tramite cavo apposito con terminale spina Shuko.

CONNESSIONE ALLA RETE IDRICA

Attacco da 3/4 frontale per la connessione all'acquedotto.

CONNESSIONE AL PEDALE

Permette di collegare il pedale posizionato a terra.

CONNESSIONE ALLA RETE ARIA COMPRESSA

Attacco rapidi per tubo rilsan da 8 mm di diametro esterno. Pressione minima 2 bar.

GUANTO

Protegge le mani dell'operatore quando lavora con l'ugello.

PEDALE

Permette l'On-OFF del gruppo pompa quando il vetro è chiuso.



Patent Pending.

Ugello calibrato in pietra dura specifico antiusura.

La pressione di lavoro è unica.

Per ottenere una riduzione della forza disgregante dell'acqua è sufficiente allontanare l'ugello dal punto di azione dello stesso.

Questa pratica diventa automatica dopo poche ore di lavoro con l'apparecchiatura.